SOLIKLOOR

Սոլիկլոր

Մասնագիտացված ախտահանման միջոց

Նշանակություն

-տարբեր տեսակի տեխնոլոգիական սարքավորումների ախտահանում և լվացում (ներառյալ՝ խողովակաշարերի, ջրամբարների). սառնարանային և լաբորատոր սարքավորումների, արտադրական սպասքի, գույքի, ներքին կիրառման և վերդարձման ենթական տարաների, կշեռքների, սանիտարական հագուստի, սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումների, մաքրող սարքավորումների, սննդամթերքի հումք և պարտաստի արտադրանք տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների, արտադրամասերի, սանիտարական- կենցաղային հաստատությունների մակերեսների ախտահանում:
-ընդհանուր մաքրում և սանիտարական մշակում
-համազգեստի, սպիտակեղենի և այլ տեքստիլ արտադրանքի ախտահանում (մասնավորապես կաթնաշոռ պարաստելու պարկերը)
-հավկիթի կեղևի ախտահանում
-բանջարեղենի և մրգերի մաքրում
-խմելու ջրի բաքերի, ժամանակավոր պահպանման և տեղափոխման տարաների ախտահանում
-տեխնոլոգիական ջրի մաքրում (մասնավորապես սառցաջրի և դրա մատակարարման համակարգի)
-խմելու ջրի հակամիկրոբային մշակում, որ կիրառվում է տեխնոլոգիական սարքավորումների, տարաների և այլ իրերի վերջնական մաքրման համար
-կոյուղաջրերի, դրենաժային ջրերի, կոյուղու համակարգերի մաքրում
-բորբոսի դեմ պայքար և դրա կանխարգելում:

Ախտահանող միջոց քլորի արագ լուծվող հաբեր

Ազդող նյութը՝ Troclosene sodium, dihydrate. ոչ պակաս քան 1,5 գրամ ակտիվ քլոր 1 հաբում: .

Զգուշացում
H302 Վնասակար է կուլ տալու դեպքում:
H319 Առաջացնում է աչքերի լուրջ գրգռվածություն:
H335 Կարող է հարուցել շնչուղիների գրգռվածություն:
H410 Ջրային օրգանիզմների վրա ունենում է թունավոր ազդեցություն՝ երկարաժամկետ հետևանքներով:
P232 Հեռու պահել խոնավությունից:
P261 Զգուշանալ փոշին շնչելուց:
P273 Կանխել հոսքը՝ շրջակա միջավայր:
P305 + P351 + P338 Աչքեր ներթափանցելու դեպքում մի քանի րոպե անընդմեջ լվանալ աչքերը ջրով: Հանել կոնտակտային ոսպնյակները, եթե դրանք կան, և եթե դա հեշտ է անել: Շարունակել լվանալ աչքերը:
P501 Պարունակությունը / տարան հանձնել թափոնների լիցենզավորված մարմիններին:

300 հատ

Կիրառման առաջարկվող նորմեր

Սննդամթերքին առնչվող մակերեսների կանխարգելիչ ախտահինում

Լուծույթի խտությունը՝	Ազդման միջակայք
1 հաբ 10 լիտր ջրին	5 րոպե

Արտադրական սարքավորումների, իրերի, տարաների, սառնարանների և տրանսպորտային մջոցների ընթացիկ ախտահանում

Լուծույթի խտությունը՝	Ազդման միջակայք
2 հաբ 10 լիտր ջրին	15 րոպե

Բաքերի, ջրի պահեստավորման տարաների, հումքի պահպանման տարաների, խողովակաշարերի ընթացիկ ախտահանում

Լուծույթի խտությունը՝	Ազդման միջակայք
1 հաբ 10 լիտր ջրին	15 րոպե

Բորբոսասնկերի դեմ ախտահանում

Լուծույթի խտությունը՝	Ազդման միջակայք
4 հաբ 1 լիտր ջրին	15 րոպե

Բանջարեղենի և մրգերի ախտահանում

Լուծույթի խտությունը՝	Ազդման միջակայք
1 հաբ 20 լիտր ջրին	5 րոպե

Արտադրամասում հավկիթի ախտահանում մինչ կիրառությունը

Լուծույթի խտությունը՝	Ազդման միջակայք
1 հաբ 10 լիտր ջրին	2 րոպե

Պահպանման պայմաններ. Պահել գործարանային փաթեթավորմամբ, ամուր փակված վիճակում, +5 - $+35^{o}$ C ջերմաստիճանում, չոր, օդափոխվող տարածքում, հեռու դյուրավառ իրերից և արևի ուղիղ ճառագայթներից:

Պահպանման ժամկետ՝ արտադրման պահից 5 տարի՝ փակ վիճակում:

Արտադրող՝ Baltiachemi OÜ; Maagi 5, 74114 Maardu, Estonia.
Հեռ.՝ +3726214694; info@baltiachemi.ee; www.baltiachemi.ee

BALTIACHEMI

Ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ **ԱԳՐՈՏԵԽ ՍՊԸ**
Հեռ. +374 10 20 62 20 | +374 91 20 62 20 | info@agrotech.am
www.agrotech.am | Հասցե՝ Երևան, 0014, Աղոնցի 2/1